Stampanti termiche

Febbraio 2009

Stampanti DeskTop – Stampa termica diretta

Caratteristiche	TDP-245 Plus
Trasferimento termico	No
Stampa termica diretta	Si
Densità di stampa	203 dpi
Velocità di stampa	125 mm/sec
Larghezza di stampa	108 mm
Lunghezza di stampa	2.286 mm
Memoria	Flash ROM (2Mb), DRAM (8Mb)
Interfacce	Seriale, Parallela, USB 2.0
Emulazione	TSPL,TPLE,TPLZ
Caratteristiche etichetta	
Larghezza etichetta	20 – 112 mm
Spessore etichetta	0,06 – 0,19 mm
Diametro max rotolo	127 mm, 5” O.D
Diametro anima del rotolo	25,4 mm – 76,2 mm
Opzioni	
Taglierina	Ghigliottina
Porta Rotolo Esterno	Si
Tastiera	Si
Altre opzioni	I/F Ethernet interna, Spellicolatore
Contenuto confezione (CD driver e manuali)	Cavo USB, s/w BarTender UltraLite
Garanzia	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Stampanti DeskTop – Stampa trasferimento termico

Caratteristiche	TTP-243 Plus	TTP-244 USB	TTP-244 PAR
Trasferimento termico	Si	Si	Si
Stampa termica diretta	Si	Si	Si
Densità di stampa	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Velocità di stampa	76 mm/sec	104 mm/sec	104 mm/sec
Larghezza stampa	104 mm	104 mm	104 mm
Lunghezza stampa	1016 mm	1016 mm	1016 mm
Memoria	Flash ROM (2Mb), DRAM (2Mb)	Flash ROM (2Mb), DRAM (2Mb)	Flash ROM (2Mb), DRAM (2Mb)
Interfacce	Seriale, Parallela	Seriale, USB 1.1	Seriale, Parallela
Emulazione	TSPL,TPLE,TLPZ	TSPL,TPLE,TLPZ	TSPL,TPLE,TLPZ
Caratteristiche etichetta			
Larghezza etichetta	25.4 – 114 mm	25.4 – 114 mm	25.4 – 114 mm
Spessore etichetta	0,06 – 0,25 mm	0,06 – 0,25 mm	0,06 – 0,25 mm
Diametro max rotolo	109,2 – 4,3” O.D	109,2 – 4,3” O.D	109,2 – 4,3” O.D
Diametro anima rotolo	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm
Caratteristiche nastro			
Larghezza nastro	Ink out, 25,4 – 110 mm	Ink out, 25,4 – 110 mm	Ink out, 25,4 – 110 mm
Lunghezza nastro	300 mt, ∅ anima 1”	300 mt, ∅ anima 1”	300 mt, ∅ anima 1”
Opzioni			
Taglierina	Rotativa	No	No
Porta Rotolo Esterno	Di serie (diametro max 214 mm)	Si (diametro max 214 mm)	Si (diametro max 214 mm)
Altre opzioni	Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless	Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless	Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless
Contenuto confezione (CD drivers & manuali)	cavo parallelo, s/w BarTender UltraLite, porta rotolo esterno	S/W BarTender UltraLite	S/W BarTender UltraLite
Garanzia	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni.

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni

Stampanti DeskTop – Stampa trasferimento termico

TSC		Novità	Novità
Caratteristiche	**TTP-244 CE**	**TTP-245C**	**TTP-243C**
Trasferimento termico	Si	Si	Si
Stampa termica diretta	Si	Si	Si
Densità di stampa	203 dpi	203 dpi	300 dpi
Velocità di stampa	100 mm/sec	125 mm/sec	100 mm/sec
Larghezza stampa	108 mm	108 mm	106 mm
Lunghezza stampa	2.286 mm	2.286 mm	1.016 mm
Memoria	Flash ROM (2Mb), SDRAM (8Mb)	Flash ROM (2Mb), SDRAM (8Mb)	Flash ROM (2Mb), SDRAM (8Mb)
Interfacce	USB 2.0	Ethernet, USB Parallela, Seriale	Ethernet, USB Parallela, Seriale
Emulazione	TSPL,TPLE,TLPZ	TSPL,TPLE,TLPZ	TSPL,TPLE,TLPZ
Caratteristiche etichetta			
Larghezza etichetta	25.4 – 112 mm	25.4 – 114 mm	25.4 – 114 mm
Spessore etichetta	0,06 – 0,19 mm	0,06 – 0,25 mm	0,06 – 0,25 mm
Diametro max rotolo	127 mm (5") O.D.	109,2 – 4,3" O.D	109,2 – 4,3" O.D
Diametro anima rotolo	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm
Caratteristiche nastro			
Larghezza nastro	Ink out, 25,4 – 110 mm	Ink out, 25,4 – 110 mm	Ink out, 25,4 – 110 mm
Lunghezza nastro	110 mt, ∅ anima 1/2"	110 mt, ∅ anima 1/2"	110 mt, ∅ anima 1/2"
Opzioni			
Taglierina	No	Si (Ghigliottina)	Si (Ghigliottina)
Porta Rotolo Esterno	Si (con anima 76mm)	Si (con anima 76mm)	Si (con anima 76mm)
Altre opzioni	Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless	Tastiera, Spellicolatore, I/F wireless	Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless
Contenuto confezione (CD drivers & manuali)	cavo USB, s/w BarTender UltraLite	S/W BarTender UltraLite	S/W BarTender UltraLite
Garanzia	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni.

Stampanti DeskTop – Stampa trasferimento termico

TSC			
Caratteristiche	**TTP-245 Plus**	**TTP-342 Plus**	**TTP-343**
Trasferimento termico	Si	Si	Si
Stampa termica diretta	Si	Si	Si
Densità di stampa	203 dpi	300 dpi	300 dpi
Velocità di stampa	125 mm/sec	51 mm/sec	76 mm/sec
Larghezza stampa	108 mm	104 mm	104 mm
Lunghezza stampa	2.286 mm	457 mm	1.016 mm
Memoria	Flash ROM (2Mb), DRAM (8Mb)	Flash ROM (2Mb), DRAM (2Mb)	Flash ROM (2Mb), DRAM (8Mb)
Interfacce	Seriale, Parallela, USB 2.0	Seriale, Parallela	Seriale, Parallela, USB 2.0
Emulazione	TSPL,TPLE,TLPZ	TSPL,TPLE,TLPZ	TSPL-TPLE-TLPZ
Caratteristiche etichetta			
Larghezza etichetta	20 – 112 mm	25.4 – 114 mm	20 – 112 mm
Spessore etichetta	0,06 – 0,19 mm	0,06 – 0,25 mm	0,06 – 0,19 mm
Diametro max rotolo	127 mm, 5" O.D	109,2 – 4,3" O.D	127 mm, 5" O.D
Diametro anima rotolo	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm
Caratteristiche nastro			
Larghezza nastro	Ink out, 25,4 – 110 mm	Ink out, 25,4 – 110 mm	Ink out, 25,4 – 110 mm
Lunghezza nastro	300 mt, ∅ anima 1"	300 mt, ∅ anima 1"	300 mt, ∅ anima 1"
Opzioni			
Taglierina	Ghigliottina	Rotativa	Ghigliottina
Porta Rotolo Esterno	Si (∅ max 214 mm; con anima 1" o 3")	Di serie diametro max 214 mm	Si (∅ max 214 mm; con anima 1" o 3")
Altre opzioni	Spellicolatore,Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless	Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless	Spellicolatore,Tastiera, I/F Ethernet, I/F wireless
Contenuto confezione (CD drivers & manuali)	Cavo USB, s/w BarTender UltraLite	cavo parallelo, s/w BarTender UltraLite, porta rotolo esterno	Cavo USB, s/w BarTender UltraLite
Garanzia	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni

Stampanti Industrial

Caratteristiche	TTP-244ME Plus	TTP-246M *Plus*	TTP-344M *Plus*
Trasferimento termico	Si	Si	Si
Stampa termica diretta	Si	Si	Si
Densità di stampa	203 dpi	203 dpi (8 punti/mm)	300 dpi (12 punti/mm)
Velocità di stampa	102 mm/sec	203 mm/sec	152 mm/sec
Larghezza stampa	104 mm/sec	108 mm	104 mm
Lunghezza stampa	1.000 mm	2.286 mm	1.854 mm
Memoria	Flash ROM(2Mb), DRAM (2Mb)	Flash ROM (4Mb), DRAM (8Mb)	Flash ROM (4Mb), DRAM (8Mb)
Interfacce	Seriale, Parallela	Seriale, Parallela, USB 2.0	Seriale, Parallela, USB 2.0
Emulazione	TSPL,TLPE,TLPZ	TSPL –TPLE –TLPZ	TSPL –TPLE –TLPZ
Driver	Wimdows 2000, XP, Vista	Windows 2000, XP, Vista	Windows 2000, XP, Vista
Caratteristiche etichetta			
Larghezza etichetta	25,4 – 114 mm	25,4 – 118 mm	25,4 – 118 mm
Spessore etichetta	0,06 – 0,25 mm	0,06 – 0,30 mm	0,06 – 0,30 mm
Diametro max rotolo	5” O.D.	208,3 mm, 8,2” O.D	208,3 mm, 8,2” O.D
Diametro anima rotolo	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm
Caratteristiche nastro			
Larghezza nastro		25,4 mm – 114,3 mm	25,4 mm – 114,3 mm
Lunghezza nastro	Ink out, 300 mt, ∅ anima 1”	Ink in o Ink out 600 mt, ∅ anima 1”	Ink in o Ink out 600 mt, ∅ anima 1”
Opzioni			
Taglierina	Rotazione	Standard (a coltello); Heavy Duty (Rotazione – 300 g/m^2)	Standard (a coltello); Heavy Duty (Rotazione – 300 g/m^2)
Spellicolatore & /Riavvolgitore		Interno	Interno
Interfacce		I/F rete, PS2 (tastiera) Bluetooth – Wireless (802.11b/g)	I/F rete, PS2 (tastiera) Bluetooth – Wireless (802.11b/g)
Contenuto confezione (CD drivers & manuali)		Cavo USB, Software BartEnder UltraLite	Cavo USB, Software BartEnder UltraLite
Garanzia		**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni.

Stampanti Industrial

Caratteristiche	TTP-2410M	TTP-346M	TTP-644M
Trasferimento termico	Si	Si	Si
Termica diretta	Si	Si	Si
Densità di stampa	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Velocità di stampa	300 mm/sec	205 mm/sec	102 mm/sec
Larghezza stampa	104 mm	104 mm	104 mm
Lunghezza stampa	4.064 mm	1.854 mm	1.016 mm
Memoria	Flash ROM (8Mb), DRAM (32Mb)	Flash ROM (8Mb), DRAM (32Mb)	Flash ROM (8Mb), DRAM (32Mb)
Interfacce	Seriale,Parallela,USB 2.0, I/F rete, PS/2 (tastiera)	Seriale,Parallela,USB 2.0, I/F rete, PS/2 (tastiera)	Seriale,Parallela,USB 2.0, I/F rete, PS/2 (tastiera)
Emulazione	TSPL –TPLE –TLPZ	TSPL –TPLE –TLPZ	TSPL –TPLE –TLPZ
Driver	Windows 2000, XP,Vista	Windows 2000, XP,Vista	Windows 2000, XP,Vista
Caratteristiche etichetta			
Larghezza etichetta	25,4 – 118 mm	25,4 – 118 mm	25,4 – 118 mm
Spessore etichetta	0,06 – 0,30 mm	0,06 – 0,30 mm	0,06 – 0,30 mm
Diametro max rotolo	208,3 mm, 8,2” O.D	208,3 mm, 8,2” O.D	208,3 mm, 8,2” O.D
Diametro anima	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm	25,4 mm – 76,2 mm
Caratteristiche nastro			
Larghezza nastro	25,4 mm – 114,3 mm	25,4 mm – 114,3 mm	25,4 mm – 114,3 mm
Lunghezza nastro	Ink in o Ink out 600 mt, ∅ anima 1”	Ink in o Ink out 600 mt, ∅ anima 1”	Ink in o Ink out 600 mt, ∅ anima 1”
Opzioni			
Taglierina	Standard (a coltello); Heavy Duty (Rotazione – 300 g/m^2)	Standard (a coltello); Heavy Duty (Rotazione – 300 g/m^2)	Standard (a coltello); Heavy Duty (Rotazione – 300 g/m^2)
Spellicolatore & Riavvolgitore	Interno	InternoSi	Interno
Interfacce	Bluetooth – Wireless (802.11b/g)	Bluetooth – Wireless (802.11b/g)	Bluetooth – Wireless (802.11b/g)
Contenuto confezione (CD drivers & manuali)	Cavo USB, Software BartEnder UltraLite	Cavo USB, Software BartEnder UltraLite	Cavo USB, Software BartEnder UltraLite
Garanzia	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni

Stampanti Industrial

TSC

Aprile '09

Caratteristiche	TTP-384M
Trasferimento termico	Si
Termica diretta	Si
Densità di stampa	300 dpi
Velocità di stampa	100 mm/sec
Larghezza stampa	219,5 mm (8,6”)
Lunghezza stampa	1.270 mm (50”)
Memoria	Flash ROM (8Mb), DRAM (32Mb)
Interfacce	Ethernet, Seriale,Parallela,USB 2.0, PS/2 (tastiera)
Emulazione	TSPL –TPLE –TLPZ
Driver	Windows 2000, XP,Vista
Caratteristiche etichetta	
Larghezza etichetta	101,6 - 241,3 mm (215,9 con taglierina)
Spessore etichetta	0,06 – 0,254 mm
Diametro max rotolo	208,3 mm, (8,2”) O.D
Diametro anima	76,2 mm
Caratteristiche nastro	
Larghezza nastro	110 – 254 mm
Lunghezza nastro	Ink out 600 mt, ∅ anima 1”
Opzioni	
Taglierina	Opzionale (200 g/m^2)
Spellicolatore & Riavvolgitore	No
Contenuto confezione (CD drivers & manuali)	Cavo USB, Software BartEnder UltraLite
Garanzia	**2 anni a laboratorio***

** 1 anno o 25 Km di stampa per la testina*

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni.

Opzioni per Applicazioni Stand Alone

KP - 200	**KU - 007**	**BP 2000**
Tastiera non programmabile	Tastiera programmabile	Batteria ricaricabile Si
68 tasti	68 tasti	Alimentazione: 115/230VAC, 50/60 Hz
Display LCD 40 caratteri	Dislay LCG grafico	Uscita: 28,8 VAC, 1,8 A
Due porte seriali : COM1 per connessione alla stampante COM2 per connessione apparecchiatura di input (es. Lettore BarCode)	Linguaggio programmazione Basic Like Real Time Clock Capacità di calcolo a 6 cifre decimali	Autonomia di 8 ore e stampa di 5.000 etichette (100 mm x 25 mm, con copertura 15% alla velocità di 100 mm/s)
Larghezza: 261 mm Lunghezza: 142 mm Altezza: 31 mm	Flash 2MB SRAM 256KB	Larghezza: 210 mm Lunghezza: 260 mm Altezza: 30 mm
	Password di sicurezza	
	Due porte seriali : COM1 per connessione alla stampante COM2 per connessione apparecchiatura di input (es. Lettore BarCode))	
	Larghezza: 261 mm Lunghezza: 142 mm Altezza: 31 mm	

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. Non si risponde di eventuali errori od omissioni